



45-6G.3



45-7G.3



45-8G.3

Highlights

- Ausgangslimitierung, passwortgeschützt
- Anzeige für Spannung, Strom und Leistung
- Vordefinierbare Einschaltwerte
- Direkt- und Fernsteuerbetrieb parallel möglich
- Fremdspannungsschutz
- Ethernet- und USB- Schnittstelle
- Integrierter Web-Server
- Arbiträrfunktion

Lieferumfang:

45-xG.3 Kassette 3HE /66TE

Zubehör:

83-5B ZBL Sicherheitsmessleitung blau 100mm
83-5B ZRT Sicherheitsmessleitung rot 100mm

Empfohlene Ergänzungsprodukte:

N2-1A Elabo Softwarepaket Elution *device*

Technische Daten:

Spannung	
Ausgangsspannung	0 ... 30V
Einstellauflösung	10mV
Einstellgenauigkeit	±3 Digit (typ. ±2 Digit)
Messgenauigkeit	0.15 % (Anzeige ± 3 Digit)
Restwelligkeit	<2mV _{eff}
Strom	
Ausgangsstrom	0...10A
Einstellauflösung	10mA
Einstellgenauigkeit	±3 Digit (typ. ±2 Digit)
Messgenauigkeit	0.15 % (Anzeige ± 3 Digit)
Restwelligkeit	< 1 mA _{eff}
Arbitrary-Funktion	
Anzahl der Stützpunkte	6x 99 Stützpunkte
Aufbau der Stützpunkte	Start-/Stoppspannung, Start-/Stoppstrom, Zeit
Vordefinierte Kurvenverläufe für Bedienung	Sinus, Dreieck, Rechteck, Impuls
	Digitalversion: über Schnittstelle / Elution Software Touchversion: über Display
Allgemeines	
Stabilität über 8 Stunden:	0,3 %
Einstellauflösung	12bit
Absicherung:	Kurzschlussfest, thermischer Überlastungsschutz Fremdspannungsschutz
Ausgangsisolierung	Erdfrei und potentialgetrennt ±250V gegen Erde
Luftfeuchtigkeit:	25 - 75 % rel. Luftfeuchte
Betriebstemperaturbereich:	0 . . 50 °C
Netzspannung:	230 V ± 10 %, 49 - 61 Hz
Anzeige	Digitalversion 2x LC-Display zweizeilig, blau Touchbedienung 240x128 Pixel, blau
Schnittstelle	Ethernet und USB
Schutzart	Schutzklasse I (EN61010-1)
Leistungsaufnahme	345W
Abmessungen Kassette	B =334,8 mm, T =196 mm, H =128,5 mm
Gewicht	12,7 kg