

Artikel-Nr. K0-7...

Primus One System-Laborwagen



Highlights

- Höhenverstellbarer Fachboden mit Querprofil
- 4 verschleißarme Doppellenkrollen mit Präzisionskugellager für leichtes Handling, davon 2 feststellbar zur Positionierung am Arbeitsplatz
- Hochbelastbare Tischplatte mit austauschbarer Frontkante
- ESD Variante für EPA Einrichtungen

Lieferumfang

Laborwagen komplett

Zubehör

Unterschranke K2-1A

Artikel-Nr. K0-7...

Primus One System-Laborwagen

Technische Daten

Tischplatte	
Stärke	30mm
Frontkanten	S-Kantenband 3mm stark F-Flexi-Line Kante, austauschbar
Beschichtung	HPL Schichtstoff 0,8mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438, kurzzeitig hitzebeständig
Dekor	lichtgrau RAL 7035
Rollen	
Durchmesser	75mm
Ausführung	4 Doppellenkrollen, 2 feststellbar, Lauffläche aus Polyurethan
Belastbarkeit	
Max. Gesamtgewicht	180kg
ESD Variante	
Tischplatte	Zusätzlich volumenleitfähig
Ausführung nach	DIN EN 61340-5-1 Teil 5-1
Doppellenkrollen	Elektrisch leitfähig
Abmessungen	
Breite	510mm
Tiefen	800/900/1000mm
Höhe	750mm